

Meckband G

Tuotekuvaus

Meckband-värinauhat ovat ratkaisu laadukkaan tulostuksen vaatimuksiin. Meckbandilla tulostat eri paperilaaduille ja muoveille.

Värinauhan valintaan vaikuttavat tulostettava materiaali ja tuotteen käyttöympäristö. Kun valitset oikean värinauhan tulostus- ja käyttöolosuhteet huomioiden, varmistat myös tulostusjäljen pysyvyyden.

Ominaisuudet

- » Hartsinauha
- » Vedenkestävä
- » Flat head -kirjoittimille
- » Yleisnauha normaaleille synteettisille ja korkeakiiltoisille paperimateriaaleille
- » Erinomainen hankauksen ja liuottimien kesto
- » Nopeaan tulostukseen

Tekniset ominaisuudet

Materiaalisoveltuvuus

Päällystämättömät paperit	○○○○○
Päällystetyt paperit	●●○○○
Synteettiset materiaalit	●●●●●

Tulostettavuus

Tarkkuus: 200/300/400/600 dpi
Tulostusnopeus: 10 ips (250 mm/s)
Tummuma: 1.7 D
Terävyys: 95 %

Hyväksynät

Meckband G täyttää seuraavat vaatimukset:

- » Raskasmetallidirektiivit 2002/95 ja 2002/96 sekä 2011/65
- » TSCA/CP65: nauhat eivät sisällä listan aineita
- » Ei sisällä terveydelle vaaralliseksi luokiteltavia aineita REACH/SVHC 1907/2006
- » Elintarvikekontakti EU 1935/2004/EC ja US FDA
- » UL-hyväksytty
- » Halogeenivapaa IEC 61249-2-21:2003
- » BS 5609 merikuljetus hyväksyntä



Kestävyys

Lämpötila: max 180 °C
Valo: > 7
Vesi: vedenkestävä
Liuottimet: hyvin
IPA: ei kestä
Etanoli: 120 pyyhkäisyä muuttumatta
Hankauksen kesto: 95 %

Säilyvyys

12 kuukautta, 5-35 °C, 20-80 %
kosteutta