

Meckband J

Tuotekuvaus

Meckband-värinauhat ovat ratkaisu laadukkaan tulostuksen vaatimuksiin. Meckbandilla tulostat eri paperilaaduille ja muoveille.

Värinauhan valintaan vaikuttavat tulostettava materiaali ja tuotteen käyttöympäristö. Kun valitset oikean värinauhan tulostus- ja käyttöolosuhteet huomioiden, varmistat myös tulostusjäljen pysyvyyden.

Ominaisuudet

- » Vaha/hartsin nauha
- » Vedenkestävä
- » Flat head -kirjoittimille
- » Laaja-alainen värinauha sekä paperi- että synteettisille materiaaleille
- » Nopeaan tulostukseen
- » Varastotuote
- » Kaikille materiaaleille soveltuva nauha

Tekniset ominaisuudet

Materiaalisoveltuvuus

Päällystämättömät paperit	●●●●○
Päällystetyt paperit	●●●●●
Synteettiset materiaalit	●●●●○

Tulostettavuus

Tarkkuus: 200/300/400/600 dpi
Tulostusnopeus: 15 ips (380 mm/s)
Tummuma: 2.1 D
Terävyys: 95 %

Hyväksynnät

Meckband J täyttää seuraavat vaatimukset:

- » Raskasmetallidirektiivit 2002/95 ja 2002/96 sekä 2011/65
- » TSCA/CP65: nauhat eivät sisällä listan aineita
- » Ei sisällä terveydelle vaaralliseksi luokiteltavia aineita REACH/SVHC 1907/2006
- » Elintarvikekontakti EU 1935/2004/EC ja US FDA
- » Halogeenivapaa IEC 61249-2-21:2003



Kestävyys

Lämpötila: max 150 °C
Valo: 7.5
Vesi: vedenkestävä
Liuottimet: ei kestä
IPA: ei kestä
Etanoli: ei kestä
Hankauksen kesto: 70 %

Säilyvyys

12 kuukautta, 5-35 °C, 20-80 %
kosteutta