

Meckband A

Tuotekuvaus

Meckband-värinauhat ovat ratkaisu laadukkaan tulostuksen vaatimuksiin. Meckbandilla tulostat eri paperilaaduille ja muoveille.

Värinauhan valintaan vaikuttavat tulostettava materiaali ja tuotteen käyttöympäristö. Kun valitset oikean värinauhan tulostus- ja käyttöolosuhteet huomioiden, varmistat myös tulostusjäljen pysyvyyden.

Ominaisuudet

- » Vahanauha
- » Vedenkestävä
- » Flat head -kirjoittimille
- » Yleisnauha normaaleille paperimateriaaleille, jossa tulostusjäljellä ei aseteta suuria kestovaatimuksia
- » Nopeaan tulostukseen

Tekniset ominaisuudet

Materiaalisoveltuvuus

Kaikki paperit	●●●●
Päällystetyt paperit	●●●●
Kiiltäväpäällystetyt paperit	●●○●

Tulostettavuus

Tarkkuus: 200/300/400/600 dpi
Tulostusnopeus: 16 ips (400 mm/s)
Tummuma: 2.2 D
Terävyys: 80 %

Hyväksynät

Meckband A täyttää seuraavat vaatimukset:

- » Raskasmetallidirektiivit 2002/95 ja 2002/96 sekä 2011/65
- » TSCA/CP65: nauhat eivät sisällä listan aineita
- » Ei sisällä terveydelle vaaralliseksi luokiteltavia aineita REACH/SVHC 1907/2006
- » Elintarvikekontakti 1935/2004/EC
- » Halogeenivapaa



Kestävyys

Lämpötila: max 60 °C
Valo: > 7
Vesi: vedenkestävä
Liuottimet: ei kestä
IPA: ei kestä
Etanoli: ei kestä
Hankauksen kesto: 10 %

Säilyvyys

12 kuukautta, 5-35 °C, 20-80 %
kosteutta