

Meckband C

Tuotekuvaus

Meckband-värinauhat ovat ratkaisu laadukkaan tulostuksen vaatimuksiin. Meckbandilla tulostat eri paperilaaduille ja muoveille.

Värinauhan valintaan vaikuttavat tulostettava materiaali ja tuotteen käyttöympäristö. Kun valitset oikean värinauhan tulostus- ja käyttöolosuhteet huomioiden, varmistat myös tulostusjäljen pysyvyyden.

Ominaisuudet

- » Vahanauha
- » Vedenkestävä
- » Flat head -kirjoittimille
- » Yleisnauha normaaleille paperimateriaaleille, jossa tulostusjäljellä ei aseteta suuria kesto vaatimuksia
- » Nopeaan tulostukseen
- » Varastotuote

Tekniset ominaisuudet

Materiaalisoveltuvuus

Päällystämättömät paperit	●●●●●
Päällystetyt paperit	●●●●●
Synteettiset materiaalit	●○○○○

Tulostettavuus

Tarkkuus: 200/300/400/600 dpi
Tulostusnopeus: 16 ips (400 mm/s)
Tummuma: 2.1 D
Terävyys: 85 %

Hyväksynnät

Meckband C täyttää seuraavat vaatimukset:

- » Raskasmetallidirektiivit 2002/95 ja 2002/96 sekä 2011/65
- » TSCA/CP65: nauhat eivät sisällä listan aineita
- » Ei sisällä terveydelle vaaralliseksi luokiteltavia aineita REACH/SVHC 1907/2006
- » Elintarvikekontakti EU 1935/2004/EC ja US FDA
- » Halogeenivapaa IEC 61249-2-21:2003



Kestävyys

Lämpötila: max 60 °C
Valo: 7.5
Vesi: vedenkestävä
Liuottimet: ei kestä
IPA: ei kestä
Etanoli: ei kestä
Hankauksen kesto: 40 %

Säilyvyys

12 kuukautta, 5-35 °C, 20-80 %
kosteutta