

Meckband E

Tuotekuvaus

Meckband-värinauhat ovat ratkaisu laadukkaan tulostuksen vaatimuksiin. Meckbandilla tulostat eri paperilaaduille ja muoveille.

Värinauhan valintaan vaikuttavat tulostettava materiaali ja tuotteen käyttöympäristö. Kun valitset oikean värinauhan tulostus- ja käyttöolosuhteet huomioiden, varmistat myös tulostusjäljen pysyvyyden.

Ominaisuudet

- » Vaha/hartsii -nauha
- » Vedenkestävä
- » Flat head -kirjoittimille
- » Yleisnauha normaaleille paperi- ja synteettisille materiaaleille
- » Nopeaan tulostukseen
- » Varastotuote
- » Kaikille materiaaleille soveltuva nauha

Tekniset ominaisuudet

Materiaalisoveltuvuus

Päällystämättömät paperit ●●●●●
Päällystetyt paperit ●●●●●
Synteettiset materiaalit ●●●●○

Tulostettavuus

Tarkkuus: 200/300/400/600 dpi
Tulostusnopeus: 16 ips (400 mm/s)
Tummuma: 2.1 D
Terävyys: 90 %

Hyväksynät

Meckband E täyttää seuraavat vaatimukset:

- » Raskasmetallidirektiivit 2002/95 ja 2002/96 sekä 2011/65
- » TSCA/CP65: nauhat eivät sisällä listan aineita
- » Ei sisällä terveydelle vaaralliseksi luokiteltavia aineita REACH/SVHC 1907/2006
- » Elintarvikekontakti EU 1935/2004/EC ja US FDA
- » UL-hyväksytyt
- » Halogeenivapaa IEC 61249-2-21:2003



Kestävyys

Lämpötila: max 100 °C
Valo: 7.5
Vesi: vedenkestävä
Liuottimet: ei kestä
IPA: ei kestä
Etanoli: ei kestä
Hankauksen kesto: 60 %

Säilyvyys

12 kuukautta, 5-35 °C, 20-80 %
kosteutta