



MITAT JA PAINOT

Koko	L	Malli A B	S	Paino g/kpl	L	Malli B B	S	Paino g/kpl
O	95	30	17	96	95	34	17	110
I	115	30	17	118	115	34	17	132
II	140	30	17	146	140	34	17	162
III	165	30	17	176	165	34	17	195
IV	190	30	17	200	190	34	17	228
V	220	30	17	237	220	34	17	264
VI	250	30	17	265	250	34	17	301
VII	280	30	17	303	280	34	17	338
VIII	320	30	17	334	320	34	17	387
IX	340	30	17	359	340	34	17	410
X	-	-	-	-	370	34	17	461

Koko	L	Malli C B	S	Paino g/kpl	L	Malli H B	S	Paino g/kpl
O	85	20	12	48	-	-	-	-
I	115	20	12	64	115	34	22	176
II	130	20	12	68	140	34	22	214
III	140	20	12	72	165	34	22	254
IV	165	20	12	84	190	34	22	294
V	190	20	12	94	220	34	22	344
VI	220	20	12	112	250	34	22	392
VII	250	20	12	130	280	34	22	445
VIII	280	20	12	142	320	34	22	503
IX	320	20	12	165	340	34	22	536
X	-	-	-	-	-	-	-	-

KÄYTTÖÄRVOT

Klinger-osoittimien lasit Heijastuslasit	Malli A ¹⁾		Malli B ¹⁾		Malli C		Malli H	
	bar	°C	bar	°C	bar	°C	bar	°C
Vähemmän aggressiivisille väliaineelle, esim. öljyt, hiilivedyt	220	120	265	120	100	120	300	120
	150	400	180	400	0-50	350	200	400
	0-10	430	0-10	430	-	-	0-10	430
Hyvin aggressiivisille väliaineil- le, esim. kyläinen höyry, alalit							²⁾	
	35	243	35	243	18	209	42	243

¹⁾ Vastaa normeja ÖNORM M 7354 tai DIN 7081

²⁾ Höyryn paineen ollessa yli 35 baria suosittelemme käytettäväksi sileitä lasia Mica-kiiltein